



**CHEMICALL MAX**

PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 22.126.098/0001-60

Inscrição Estadual: 001498271.0058

Tel. Vendas: (31) 2565-4104

## **LAUDO TÉCNICO**

### **PRODUTO: ESPUMOX CLASSIC**

É um detergente neutro com alto poder de espuma preparada para a limpeza de toda parte externa do veículo, possui uma base balanceada de detergentes que atuam de forma eficaz na remoção dos mais variados tipos de sujidades da pintura e vidros, é de fácil enxágue deixando o veículo limpo e com um brilho após seco.

**INDICAÇÃO:** Para lavagem em pinturas de veículos, superfícies pintadas e pinturas em geral.

### **APLICAÇÃO:**

Diluir em um balde 1 parte do espumox classic para até 40 partes de água na limpeza manual. Diluir 1 parte do espumox classic até 70 partes na limpeza por uso de máquina. Enxaguar o carro com água para remoção da sujeira e de superfície e de fácil remoção. Na limpeza manual, umedecer um pano macio ou esponja de espuma macia na solução preparada e aplicar no veículo, esfregando em movimentos circulares, aplicando por partes (teto, capô, portas, pára-lamas, vidros) e enxaguando em seguida para retirada da espuma, após limpeza por máquina aplicar a solução com auxílio do equipamento de pressão e esfregar com movimentos circulares, enxaguando em seguida para remoção da espuma. Secá-lo com um pano macio. Recomendamos proceder à limpeza com o veículo a sombra e com a lataria fria obter melhor resultado.

### **CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICO**

Estado Físico: Líquido

Aparência: Líquido Viscoso

Coloração: Amarelada

pH a 22/25°C: 6,00 – 8,00

Densidade (22/25°C): 1,016g/cm<sup>3</sup> - 1,037g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade Cup Ford n° 04 (22/25°C): > 400mm<sup>2</sup>/s

Solubilidade: Solúvel em água

### **PRECAUCÕES:**

- Em caso de ingestão acidental do produto, não provocar vômito, tomar bastante água.
- Em caso de projeção do produto nos olhos, lavar com água corrente por 15 minutos.
- Evitar contatos com os olhos
- **Observação: Em todos os casos acima, procurar atendimento médico. Produto de uso profissional. Manter fora do alcance de crianças e animais.**

**PRINCÍPIO ATIVO:** Ácido Sulfônico.

**COMPOSIÇÃO:** Lauril Éter Sulfato de Sódio, Ácido Sulfônico, Espersante, Corante e Água.

**VALIDADE:** 12 meses da sua fabricação.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** Ezequias Nobre de Sousa - CRQ:02414518 - 2ª Região /MG